

AX1800无线双频 千兆路由器

WR844GX+



WiFi 6无线标准



千兆以太网端口



MU-MIMO技术



USB3.0端口

深圳市亿联无限科技有限公司

产品参数

软件参数

- WAN 类型: 动态IP/静态IP/PPPoE
- DHCP: DHCP服务器, 地址保留, 静态路由
- QoS服务质量: 上行/下行速率控制
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
- VPN: PPTP, L2TP, IPSec
- Easymesh: Available in July, 2020
- 上网控制: 家长管控, 来客清单, 接入时间表, 规则管理
- 防火墙: DoS, SPI Firewall
 - IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter
 - IP and MAC 地址绑定
- 管理: 接入管理
 - 本地管理
 - 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6
- OFDMA: 支持
- MU-MIMO: 支持
- App: 2020年7月上线

环境参数

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 储存温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对湿度: 10%~90%, 不凝结
- 储存湿度: 5%~95%, 不凝结

包装内容

- WR844GX+无线路由器 x 1
- 电源 x 1
- 以太网传输线 x 1
- 快速安装指南 x 1