

AC2600无线双频千兆路由器

WR784G



MU-MIMO



波束成形技术



USB共享



家长控制

规格

软件

- WAN类型: PPPOE拨号上网/静态IP上网/动态IP上网
- DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
- 通信服务质量: WMM, 带宽控制
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, DMZ
- VPN: PPTP, L2TP
- 上网控制: 家长控制, 接入时间表, 规则管理
- 防火墙:
 - 禁止UDP洪水攻击
 - 禁止TCP洪水攻击
 - 禁止ICMP洪水攻击
 - 支持IPsec, PPTP, L2TP渗透
- USB存储: 支持 Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server/DLNA
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6
- 访客网络: 2.4GHz 访客网络 × 1, 5GHz 访客网络 × 1

工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对湿度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

包装清单

- 1 x WR784G
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器